



DM 3600/3601

Mobilfunkgeräte mit erweitertem Display



- 1 Zubehöranschluss mit USB-Unterstützung und erweiterter Audiofunktionalität.
- 2 Mehrfarbige LEDs für die Anzeige von Ruf, Monitor- und Scanfunktionen.
- 3 Großer, leicht bedienbarer Lautstärkereglер.
- 4 Das DM 3601 verfügt über ein integriertes GPS-Modul.
- 5 Große, leicht bedienbare Tasten für die Kanalumschaltung.
- 6 Leistungsstarker, nach vorne ausgerichteter Lautsprecher.
- 7 Große, einfach bedienbare Navigationstasten für eine unkomplizierte, intuitive Menüsteuerung.
- 8 Leicht ablesbares zweizeiliges Display, mit selbsterklärenden Symbolen und für Textnachrichten.
- 9 Vier programmierbare Tasten für den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen. Neue Funktionen wie Rufaussendung mit einem Tastendruck und schnelle Textnachrichten lassen sich mit den programmierbaren Tasten jetzt noch einfacher bedienen.
- 10 Kompaktes und ergonomisch geformtes Mikrofon.

Standard Lieferumfang für Mobilfunkgeräte mit Display

- Funkgerät mit numerischem Display
- Montagehalterung
- Kabel (Stromversorgung)
- Kompaktmikrofon
- Kurzbedienungsanleitung

Zusätzliche Funktionen

- Erweiterte Rufmöglichkeiten
Rufgeber: Notruf, PTT-ID
Rufauswerter: Funkgeräteprüfung, Fernsteuerung, Gerät unbrauchbar machen, systemweiter Ruf
- Übertragung von GPS-Koordinaten (nur für DM 3601)
- Dual-Scanner für analoge und digitale Kanäle, für einen unkomplizierten Wechsel von analoger auf digitale Technologie.
- Unterstützt frei konfigurierbare Textnachrichten und den Schnellversand von Textnachrichten.

Spezifikationen

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Kanalzahl	160
Sendeleistung	
Low Power	1-25 W
High Power	25-40 W
Frequenz	403-470 MHz
Abmessungen (HxBxL)	51 x 175 x 206 mm
Gewicht	1,8 kg
Stromverbrauch:	
Standby	0,81 A max
Empfang bei Audionennleistung	2 A max
Senden	1-25W: 11,0 A max 25-40W: 14,5 A max

EMPFÄNGER

Frequenz	403-470 MHz
Kanalabstand	12,5 kHz / 25 kHz
Frequenzkonstanz	+/- 1,5 ppm (DM 3600)
(-30° C, +60° C, +25° C)	+/- 0,5 ppm (DM 3601)
Analoge Empfindlichkeit	0,30 uV (12 dB SINAD)
	0,22 uV (typischer Wert) (12 dB SINAD)
	0,4 uV (20 dB SINAD)
Digitale Empfindlichkeit	5 % BER: 0,3 uV
Intermodulation	70 dB
Nachbarkanalunterdrückung	60 dB @ 12,5 kHz 70 dB @ 25 kHz
Nebenwellenunterdrückung	70 dB
Audionennleistung	3 W (intern) 7,5 W (extern -8 Ohm) 13 W (extern -4 Ohm)
Klirrfaktor bei Audio-Nennleistung	3 % (typischer Wert)
Geräuschspannungsabstand	-40 dB @ 12,5 kHz -45 dB @ 25 kHz
Tonfrequenzbereich	+1, -3 dB
Störende Aussendungen	-57 dBm

MILITÄRSTANDARDS

	810E		810F	
	Methoden	Prozeduren	Methoden	Prozeduren
Gültige MIL-STD	500.3	II	500.4	II
Unterdruck	501.3	I/A, II/A1	501.4	I/Hot, II/Hot
Hohe Temperatur	502.3	I/C3, II/C1	502.4	I/C3, II/C1
Niedrige Temperatur	503.3	I/A, 1C3	503.4	I
Temperaturschock	505.3	I	505.4	I
Sonneneinstrahlung	506.3	I, II	506.4	I, III
Regen	507.3	II	507.4	-
Feuchtigkeit	509.3	I	509.4	I
Salznebel	510.3	I	510.4	I
Staub	514.4	I/10, II/3	514.5	I/24
Vibration	516.4	I, IV	516.5	I, IV
Schock				

SENDER

Frequenz	403-470 MHz
Kanalabstand	12,5 kHz / 25 kHz
Frequenzkonstanz	+/- 1,5 ppm (DM 3600)
(-30° C, +60° C, +25° C)	+/- 0,5 ppm (DM 3601)
Sendeleistung	
Low Power	1-25 W
High Power	25-40 W
Modulationshub	+/- 2,5 kHz @ 12,5 kHz +/- 5,0 kHz @ 25 kHz
FM Geräuschspannungsabstand	-40 dB @ 12,5 kHz -45 dB @ 25 kHz
Störstrahlung/Störspannung	-36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz
Nachbarkanalämpfung	-60 dB @ 12,5 kHz -70 dB @ 25 kHz
Tonfrequenzbereich	+1, -3 dB
Klirrfaktor	3%
Digitaler Vocoder	AMBE++
Digitales Protokoll	ETSI-TS102 361-1

GPS

Die Genauigkeitsangaben gelten für ein Langzeit-Tracking (Werte mit 95 % > 5 Satelliten erreichbar bei einer nominalen Signalstärke von -130 dBm)	
TTFF (Time to First Fix) Kaltstart	< 1 Minute
TTFF (Time to First Fix) Warmstart	< 10 Sekunden
Horizontale Genauigkeit	< 10 Meter

UMWELTSPEZIFIKATIONEN

Betriebstemperatur	-30° C / +60° C
Lagertemperatur	-40° C / +85° C
Temperaturschock	nach MIL-STD
Feuchtigkeit	Nach MIL-STD
Resistenz gegen das Eindringen von Wasser und Staub	IP54, MIL-STD



MOTOROLA

MOTOROLA and the Stylised M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2006. All rights reserved. Conforms to EC 1999/5/EC (R&TTE - Radio and Telecommunications Terminal Equipment) Specifications subject to change without notice. All specifications shown are typical. Radio meets applicable regulatory requirements. Version 1a 20/12/06

DM3600/3601/DS-DE

www.motorola.de/mototrbo

Motorola GmbH
 Networks and Enterprise
 Am Borsigturm 130, 13507 Berlin
 Telefon 030/6686-0 Fax 030/6686-1916